

Комплектовочная ведомость

№ поз	Деталь	Размер детали			Количество в изделии
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Столешница	1550	800	22	1
2	Боковые стенки стола в сборе	750	715	30	2
3	Задняя стенка стола ЛДСП	562	1402	8	1
4	Верх надстройки в сборе	1550	300	30	1
5	Боковая стенка надстройки ЛДСП	252	657	8	2
6	Фриз надстройки ЛДСП	1502	146	16	1
7	Полка надстройки	1508	258	16	1
8	Задняя стенка надстройки ЛДСП	1502	652	8	1
9	Стойка СП 10	945			4
10	Прогон СП 11	240			2
11	Прогон СП 11	1490			1
12	Прогон СП 11	1390			3
13	Прогон СП 12	240			2
14	Прогон СП 12	1490			2
15	Паспорт				1

Комплектующие

п/п	Наименование	Кол-во на изделие, шт.
1	Опора регулируемая	4
2	Уголок крепления столешницы	10
3	Саморезы с прессшайбой 4x16	20
4	Выключатель одноклавишный	1
5	Розетка электрическая двойная с заземлением	1
6	Светильник люминесцентный с лампой 20W	1
7	Клеммная колодка электрическая	1
8	Провод ШВВП 2x0,75	1м

9	Провод с вилкой и штекером для светильника	1
10	Саморез потай 4x25	4
11	Саморез потай 4x16	4
12	Саморез 3x11	4
13	Ключ шестигранный 4	1

ООО «Алмаг+»

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21
Тел: (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

Паспорт

Стол-тумба СТЛК-Л-06



Назначение изделия:

Стол СТЛК-Л-06 предназначен для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

Технические характеристики:**Габаритные размеры, мм:**

Длина 1550 Глубина

800 Высота 1725

Масса не более 55 кг

Стол лабораторный:

Стол – прямой для работы стоя.

Каркас стола – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.

Столешница – ЛДСП 22 мм, покрыта бумажно-слоистым пластиком 0,6мм, кромка ПВХ 2мм.

Полка надстройки – 1шт. ЛДСП 16мм покрыта бумажно-слоистым пластиком 0,6мм, кромка ПВХ 0,4мм.

Заполнитель каркаса

- основное заполнение ЛДСП 8 мм светло-серого цвета.

- Фриз надстройки ЛДСП 16 мм светло-серого цвета.

Стол-тумба комплектуется:

-Люминесцентный светильник в комплекте с лампой освещения, питание, 220/50В/Гц, потребляемая мощность лампы освещения 20Вт.

- Выключатель одноклавишный.

- Розетка электрическая двойная с заземлением.

Регулируемые опоры для ножек.

Нагрузка на полку не более 30 кг.

Нагрузка на столешницу не более 75 кг.

Размеры упаковки, мм: 1580x825x105

Характеристики для транспортировки:

Объем м. куб. – 0,137;

Вес 56 кг.

Поставляется в разобранном виде кол-во мест – 1

Правила транспортировки

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений

Правила ухода

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.