

### Комплектовочная ведомость

№ поз	Деталь	Размер детали			Количество в изделии
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Боковые стенки в сборе	400	1840	30	2
2	Задняя стенка ЛДСП	402	829	8	2
3	Полки ЛДСП	404	354	16	3
4	Дно, верхняя и средняя полка шкафа ЛДСП	408	358	16	3
5	Фасад ЛДСП	386	809	16	1
6	Фасад стекло в алюминиевом профиле	386	805	18	1
7	Прогон СП12	390			6

### Комплектующие

п/п	Наименование	Кол-во на изделие, шт.
1	Опора регулируемая	4
2	Ручка 96 мм	2
3	Винт М4х20	2
4	Винт М4х40	2
5	Петля четырехшарнирная для AL фасада	2
6	Петля четырехшарнирная	2
7	Полкодержатель	12
8	Саморез 4х13	4
9	Саморезы потай 4х16	4
10	Саморезы потай 4х20	8
11	Ограничитель двери	2
12	Саморез потай 3х20	1
13	Ключ шестигранный	1

**ООО «Алмаг+»**

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

Тел: (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

## Паспорт Шкаф ШЛК-Л-02



### **Назначение изделия:**

Шкаф ШЛК-Л-02 предназначен для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

### **Технические характеристики:**

#### **Габаритные размеры, мм:**

Ширина 450

Глубина 400

Высота 1840

Масса не более 36 кг.

#### **Шкаф лабораторный:**

Каркас стола – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.

Заполнитель каркаса светло-серого цвета:

Левая стенка ЛДСП 16мм.

Правая стенка ЛДСП 8 мм

4 полки ЛДСП 16мм. кромка ПВХ 0,4 мм.

Дно, верхняя крышка – ЛДСП 16 мм, светло-серого цвета, кромка ПВХ 0,4 мм.

Фасады:

Стекло 4мм в алюминиевой рамке 20x18

ЛДСП 16 мм, зеленого цвета, кромка ПВХ 2 мм.

Регулируемые опоры для ножек.

#### **Размеры упаковки, мм: 1850x450x130**

#### **Характеристики для транспортировки:**

Объем м. куб. – 0,108;

вес 37 кг.

**Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1**

### **Правила транспортировки**

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений

### **Правила ухода**

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей

### **Гарантийные обязательства**

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.

