

Комплектовочная ведомость

№ поз	Деталь	Размер детали			Количество в изделии
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Столешница	900	600	28	1
2	Боковые и средняя стенки в сборе	550	792	30	3
3	Фасад ЛДСП	516	610	16	1
4	Фасад ЛДСП	276	150	16	1
5	Фасад ЛДСП	276	458	16	1
6	Задняя стенка ЛДСП	532	630	8	1
7	Задняя стенка ЛДСП	292	630	8	1
8	Дно тумбы	539	508	16	1
9	Дно тумбы	298	508	16	1
10	Бок ящика ЛДСП	450	130	16	2
11	Задняя и передняя стенка ящика ЛДСП	218	130	16	2
12	Дно ящика ХДФ	230	430	3	1
14	Прогон СП 11	280			2
15	Прогон СП 11	520			2
16	Прогон СП 12	280			2
17	Прогон СП 12	520			2

Комплектующие

п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Смеситель	1
2	Сифон	1
3	Опора регулируемая	6
4	Петля четырехшарнирная	4
5	Проставка под петлю	4
6	Роликовые направляющие	2
7	Ручка 96 мм в комплекте с крепежом	3
8	Винт М4х40 (крепление фасада ящика)	2
9	Уголок крепления столешницы	8
10	Саморез с прессшайбой 4x19	16
11	Саморез потай 4x16	8
12	Саморез потай 4x20	8
13	Саморез потай 3x25	6
14	Саморез потай 3x20	1
15	Саморез потай 4x35	8
16	Ограничитель двери	2
17	Ключ шестигранный 4 мм	1

ООО «Алмаг+»

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д.21
Тел: (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

Паспорт

Стол-тумба под мойку МК-Л-03



Назначение изделия:

Стол-тумба под мойку МК -Л-03 предназначен для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм:

Ширина 900

Глубина 600 Высота

820 Масса не более

46 кг

Стол-тумба с мойкой:

Каркас – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.

Заполнение каркаса:

Боковые стенки: ЛДСП 16 мм цвет светло-серый

Задние стенки: ЛДСП 8 мм цвет светло-серый

Тумба с 2-мя дверками и одним выдвижным ящиком. Фасады: ЛДСП 16 мм цвет зеленый, кромка ПВХ 2 мм.

Столешница: ЛДСП 28 мм, покрыта бумажно-слоистым пластиком 0,6мм, кромка ПВХ 2мм, в комплекте с мойкой.

Мойка врезная с крылом — нержавеющей сталь, комплектуется смесителем и сифоном.

Размеры чаши — 400х340х160 мм с правым крылом 320 мм.

Стол-тумба установлен на регулируемые опоры.

Размеры упаковки, мм: 940х625х340

Характеристики для транспортировки:

Объем упаковки, м. куб. – 0,2

Вес 47 кг.

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1 .

Правила транспортировки

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений

Правила ухода

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.