

Комплектовочная ведомость

№ поз	Деталь	Размер детали			Количество в изделии
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Столешница	1500	600	22	1
2	Боковая стенка левой тумбы в сборе	715	550	30	2
3	Боковая стенка правой тумбы в сборе	715	550	30	2
4	Задняя стенка стола ЛДСП	594	562	8	1
5	Задняя стенка тумбы ЛДСП	352	562	8	2
6	Полка тумбы ЛДСП	358	508	16	1
7	Дно тумбы ЛДСП	358	508	16	1
8	Фасад ящика ЛДСП	336	132	16	5
9	Фасад тумбы ЛДСП	336	406	16	1
10	Боковая стенка ящика ЛДСП	450	100	16	10
11	Передняя и задняя стенка ящика ЛДСП	278	100	16	10
12	Дно ящика	292	432	3	5
13	Прогон СП11	340			4
14	Прогон СП12	340			4
15	Прогон СП11	582			2

Комплектующие

п/п	Наименование	Кол-во на изделие, шт.
1	Роликовые направляющие	10
2	Опора регулируемая	8
3	Полкодержатель	4
4	Ручка 96 мм с винтом М4х40 в комплекте	6
5	Уголок крепления столешницы	14
6	Саморез с пресшайбой 4x19	28
7	Саморез потай 4x16	34
8	Саморез потай 3x20	1
9	Ограничитель двери	1
10	Саморезы потай 4x20	14
11	Саморезы потай 4x35	40
12	Петля четырехшарнирная с проставкой	2
13	Ключ шестигранный 4мм	1

ООО «Алмаг+»

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

Тел: (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

Паспорт

Стол двухтумбовый СЛТК-Л-05



Назначение изделия:

Стол двухтумбовый СЛТК-Л-05 предназначен для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм:

Ширина 1500

Глубина 600 Высота

750 Масса не более

59 кг.

Стол лабораторный:

Стол – прямой двухтумбовый, для работы сидя.

Каркас – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.

Заполнитель каркаса:

- задние стенки ЛДСП 8 мм. Цвет заполнителя – светло-серый.

- боковые стенки ЛДСП 16 мм. Цвет заполнителя – светло-серый.

Дно, полка – ЛДСП 16 мм, серого цвета, облицованное кромкой ПВХ 0,4 мм.

Фасады - ЛДСП 16мм, облицованные кромкой ПВХ 2

мм. Цвет фасада – зеленый. Ручка – дуга, хром.

Столешница – ЛДСП 22 мм, покрыта бумажно-слоистым пластиком

0,6мм, кромка ПВХ 2мм.

Ящики на роликовых направляющих – 5шт.

Регулируемые опоры для ножек. Нагрузка

на столешницу не более 75 кг.

Размеры упаковки, мм: 1520x625x140

Характеристики для транспортировки:

Объем м. куб. – 0,133;

Вес 60 кг.

Поставляется в разобранном виде.

Кол-во мест – 1.

Правила транспортировки

Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировании деталей мебели должны быть надежно упакованы и предохранены от атмосферных осадков и механических повреждений.

Правила ухода

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.