Столик инструментальный манипуляционный

из нержавеющей стали передвижной с двумя полками и двумя ящиками + дополнительная

телескопическая полка

СИя4 3-01 (2М-2дп)-«Электра» Паспорт

МПЭЛ.942819.003-39П НАЗНАЧЕНИЕ: Столик предназначен для размещения на нем инструмента и использования в стационарных и лечебно-профилактических учреждений различного профиля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Наименование	Габаритные размеры, мм	Масса. кг	
Столик инструментальный манипуляционный из	830x505x975÷1155*		
нержавеющей стали передвижной с двумя полками и	*в зависимости от поставляемых	17	
двумя ящиками + дополнительная телескопическая	комплектующих размеры могут	1 /	
полка СИя4 3-01 (2М-2лп)-«Электра»	отличаться на 15 мм		

Столик **СИя4 3-01** (2М-2дп)-«Электра» является модификацией базовой модели столика **СИя4 3-01** - «Электра». Размер основной полки - 755х395 мм, размер ящика 335х315х60 мм. Внутренний размер телескопической полки 795х160мм. Столик должен выдерживать равномерно распределенную нагрузку массой 17 кг. При этом нагрузка на полку составляет 5 кг, на ящик 3 кг, на дополнительную телескопическую полку 1 кг. Средний срок службы столика должен быть не менее 8 лет.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ. Столик представляет собой подвижный каркас на колесиках диаметром 75 мм, на котором располагаются две полки, два ящика и дополнительная телескопическая полка. Материал столика нержавеющая сталь. Поворотные колеса обеспечивают легкость перемещения в зоне эксплуатации, а тормоза надежность при стационарном использовании

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ. Распакуйте столик и очистите его от упаковочного материала. Удалите смазку марлевым тампоном, смоченным спиртом или другим моющим средством. Проведите дезинфекцию столика дезсредствами, утвержденными в установленном порядке.

ПОРЯДОК РАБОТЫ. Столик поставляется в собранном виде, и после подготовки к работе готов к эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Объем работ	Методика технического обслуживания
1. Внешний вид	Осмотр столика на отсутствие внешних повреждений
2. Усилия, прилагаемые для	Проверяют динамометром 2 класса точности по ГОСТ 13837-79 с
перемещения столика	пределом измерения 50н.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОЛЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Большой люфт опор	Ослаб винт, соединяющий	Подтянуть винт
	опору со стойкой	

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие столика **СИя4 3-01** (2М-2Дп) - «Электра» требованиям технических условий ТУ 9452-003-39548518-04 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок -24 месяца со дня передачи товара покупателю.

Гарантийный талон

На ремонт (замену) в течение гарантийного срока		
Столика инструментального СИя4 3-01 (2M-2дп) - «ЭЛЕКТРА	» ТУ 9452-003-39548518-04	
Заводской номер: б/н. Дата выпуска:		
Приобретен		
(заполняется торгующей организацией,	дата, подпись, штамп)	
Введен в эксплуатацию	_	
(дата подпись)		
Принят на гарантийное обслуживание		
(заполняется ремонтным предприятием)		
подпись и печать	подпись и печать	
руководителя	руководителя	
ремонтного предприятия	учреждения владельца	