

Комплектовочная ведомость

№ поз	Деталь	Размер детали			Количество в изделии
		Длина	Ширина	Толщина	
1	Столешница	400	600	22	1
2	Задняя стенка ЛДСП	332	647	8	1
3	Дно ЛДСП	338	528	16	1
4	Полка ЛДСП	338	528	16	1
5	Фасад ЛДСП	316	631	16	1
6	Боковая стенка (правая) в сборе	815	570	30	1
7	Боковая стенка (левая) в сборе	815	570	30	1
8	Прогон СП11	320			2
9	Прогон СП12	320			2

Комплектующие

п/п	Наименование	Кол-во на изделие, шт.
1	Опора регулируемая М8	4
2	Полкодержатель	4
3	Уголок крепления столешницы	4
4	Саморез с пресшайбой 4x19	8
5	Петля четырехшарнирная	2
6	Проставка под петлю	2
7	Ручка 96 мм с крепежом винт М4x20	1
8	Саморезы потай 4x16	4
9	Саморезы потай 4x20	4
10	Ограничитель двери	1
11	Саморез потай 3x20	1
12	Ключ шестигранный	1

ООО «Алмаг+»

Российская Федерация, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
Тел: (495) 792-54-99

Мебель для общественных и административных помещений из древесных материалов на металлокаркасе серии "Стандарт"

Паспорт

Стол-тумба СТЛК-Л-01



Назначение изделия:

Стол-тумба СТЛК-Л-01 предназначен для установки в лабораториях, исследовательских центрах и др. учреждениях.

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм:

Ширина 400

Глубина 600 Высота

850 Масса, не более

21кг

Стол-тумба лабораторный:

Каркас – алюминиевый травмобезопасный профиль, бесцветный анод.

Заполнитель каркаса:

- Задние стенки ЛДСП 8 мм светло-серого цвета

- Боковая левая стенка ЛДСП 8 мм светло-серого цвета

- Боковая правая стенка ЛДСП 16 мм светло-серого цвета

Тумба имеет 1 дверку и 1 полку Фасады – ЛДСП 16мм

зеленого цвета, кромка ПВХ 2 мм

Дно, полка - ЛДСП 16 мм светло-серого цвета, кромка ПВХ 0,4 мм

Столешница – ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2мм.

Регулируемые опоры для ножек.

Поставляется в разобранном виде

Нагрузка на столешницу не более 75 кг.

Размеры упаковки:

Размеры упаковки мм: 855x665x110

Вес: 22 кг

Характеристики для транспортировки:

Объем упаковки, м. куб. – 0,063.

Поставляется в разобранном виде, кол-во мест – 1.

Правила транспортировки

Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке изделие должно быть надежно упаковано и предохранено от атмосферных осадков и механических повреждений

Правила ухода

1. Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10 до 35 градусов по Цельсию и относительной влажностью до 80% при температуре 25 градусов по Цельсию.
2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, неразбавленных щелочей и кислот.
3. Не перегружайте изделие сверх нормы.
4. Поверхность изделия устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 18 месяцев со дня покупки, при соблюдении вышеизложенных правил ухода.
2. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
3. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.
4. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.