

**ПАСПОРТ****ООО «МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»  
ОГРАЖДЕНИЯ БОКОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (ПАРА) МСК-104  
ТУ 9452-001-52962725-01****1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

- 1.1. Боковое ограждение предназначено для установки на медицинских кроватях.  
1.2. Боковое ограждение изготавливается для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- 2.1. Основные параметры и размеры.  
2.1.1. Основные параметры и размеры ограждения указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров
1. Габаритные размеры не более, мм:	МСК-104
1. Габаритные размеры не более, мм:	1100x440
2. Масса, кг, не более:	5

## 2.2. Характеристики:

- 2.2.1. Ограждение выдерживает нагрузку массой не более 45 кг.  
2.2.2. Каркас ограждения имеет защитно-декоративное покрытие краской порошковой эпоксидно-полиэфирной «МЕДПАК» по ТУ 2329-002-45318751-2008, нетоксичной пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.  
2.2.3. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям 4 класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.  
2.2.4. Поверхность ограждения устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113Б утвержденными МЗ РФ 30.12.1998 года.

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- 3.1. Комплект поставки соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование изделия	Кол-во, шт.
1	Ограждение в сборе (пара)	1
2	Паспорт	1

**4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

- 4.1. Изделие представляет собой сборно-сварную конструкцию, все детали которой выполнены из качественной углеродистой стали.  
4.2. Боковое ограждение крепится к раме кровати при помощи струбцины, болтов M8x40, гаек M8 и шайб.  
4.3. Ограждение откидное, опускается под ложе кровати. Чтобы опустить ограждение необходимо потянуть его вверх и повернуть радиально вниз.  
4.4. Для подъема ограждения необходимо потянуть его радиально вверх и зафиксировать в крайнем верхнем положении.

**5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 5.1. К сборке и эксплуатации ограждения допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание, конструкцию и правила эксплуатации.

**6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- 6.1. После транспортирования изделия в условиях отрицательных температур, перед распаковкой выдержать его в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.  
6.2. Распаковать изделие и проверить целостность покрытия.  
6.3. Проверить комплектность.  
6.4. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

**7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- 7.1. Ограждение не требует специального технического обслуживания. Рекомендуется периодически, 1 раз в 6 месяцев, производить проверку надежности крепления ограждения к кровати. В случае ослабления резьбовых соединений необходимо затянуть их гаечным ключом.

**8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

- 8.1. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется крытыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C без конденсации влаги.  
8.2. Хранение должно осуществляться в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

**9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

- 9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технической документации и указанных в настоящем паспорте.  
9.2. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.  
9.3. Гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты получения продукции конечным Покупателем.  
9.4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, а так же при предъявлении заполненного гарантитного талона.

**10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Ограждения боковые металлические(пара) МСК-104 \_\_\_\_\_  
Дата выпуска \_\_\_\_\_  
Соответствуют ТУ 9452-001-52962725-01 и признаны годными к эксплуатации.  
Подписи лиц, ответственных за приемку.

М. П.

**11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники \_\_\_\_\_  
наименование и тип изделия \_\_\_\_\_номер ГОСТ или ТУ \_\_\_\_\_  
дата, подпись, штамп торгующей организацииНомер и дата выпуска \_\_\_\_\_  
Приобретено \_\_\_\_\_

дата, подпись, штамп торгующей организации

**Производитель:** ООО «Медстальконструкция»  
Россия, 450024, РБ, г. Уфа, ул. Газовская, д. 1/1, тел. (347)291-20-81, 292-26-00